

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.		opis	zgodność
1	B1	hamulce hydrauliczne na 2 koła	1-10
2	B2	hamulce hydrauliczne na 4 koła	1-10
3	B3	hamulce pneumatyczne na 2 koła	1-10
4	B4	hamulce pneumatyczne na 4 koła	1-10
5	B5	hamulce hydrauliczne na 4 koła z napędem 2WD	3-10
6	B6	hamulce pneumatyczne na 4 koła z napędem 2WD	10.mar
7	B7	hamulce hydrauliczne na 2 koła w tej samej osi co 2WD	3-10
8	4WD	napęd rolkowy PALMS (tylko z kołami WH3, WH5, WH6 i WH7)	1,2,3,4,6,7,
9	2WD(FR)	napęd 2WD hydromotory Black Bruin ze sterowaniem elektronicznym	2-10
10	4WD8	napęd 4WD hydromotory Black Bruin ze sterowaniem elektronicznym	8,9,10
11	C2/C4	dyszel typu niemieckiego (na górny zaczep)	1 do 10
12	CY	dyszel wpinany w tylną oś traktora	4 do 10
12	PZ	agregat hydrauliczny: pompa zębata + multiplikator i zbiornik z filtrami	1 do 10
13	PT	agregat hydrauliczny: pompa tłoczkowa + multiplikator i zbiornik z filtrami	1 do 10
14	LS	agregat hydrauliczny: pompa LS + multiplikator i zbiornik z filtrami	1 do 10
15	WOM	wątek WOM do pomp LS (do pomp montowanych na dyszlu)	1-10
16	L1	światła tylne składane	1-10
17	PA	poszerzenie powierzchni ładunkowej (podstawka obrotowa pod kłonicę 1 szt./kłonicę)	5,8,10
18	WS	sortownik drewna (1 szt. na kłonicę)	2,3,4,6,7,9,

19	F	fotel operatora na żurawiu	1-10
20	BL	wspornik między kratą a pierwszą parą kłonic	2-10
21	post	dodatkowa kłonica zwykła (na 1 podkłonicówkę przypadają 2 kłonice)	1,2,3,4,6,7,9
22	PE	nadstawka na kłonicę (wydłużenie kłonicy o 300 mm)	3 do 10
23	bunk	dodatkowa ruchoma podkłonicówka (do jednej pary kłonic)	1,2,3,4,6,7,9
24	Fbunk	dodatkowa ruchoma podkłonicówka z parą kłonic forwarderowych	5,8,10
25	Bbox	skrzynia na biomasę	2,3,4,6,7,9
26	H	możliwość rejestracji do ruchu drogowego (tylko z B3/B4)	2,3,4,6,7,9,
27	WH1.6	ogumienie 11,5/80-15,3 9 (6 szpilek)	1
28	WH2.6	ogumienie 400/60-15,5-RF rim (6 szpilek)	1,2,3,4,
29	WH3.6/8	ogumienie 500/50-17 RF-rim (6 lub 8 szpilek)	10.mar
30	WH4.8	OGUMIENIE480/45-17 RF-rim (6szpilek)	2,3,4,5
31	WH5.6	ogumienie 400/55-22,5 RF-rim (6 szpilek)	2,3,4,6
32	WH6.8	ogumienie 550/45-22,5 RF-rim (8 szpilek)	5,6,7,8,9,10
33	WH6.8	ogumienie 600/40-22,5 RF-rim (8 szpilek)	5,6,7,8,9,10
34	WH7.8	ogumienie 600/50-22,5RF-rim (8 szpilek)	5,6,7,8,9,10
35	WH8.8	ogumienie 500/50-22,5 RF-rim (8 szpilek)	5,6,7,8,9,10
36	KL2.6	klembank do zrywki dłużyc , rozpiętość 2,6 m	6,7,8,9,10
37	KL3.2	klembank do zrywki dłużyc, rozpiętość 3,2 m (zalecane 4WD)	10
38	zawór	dodatkowy zawór do klembanka	6,7,8,9,10